

TECHNISCHE DATA Comfort Line Elektrisch

NAAM		PRODUCT INFORMATIE															
Model	Bestelnummer	Lak	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal elementen	Oppervlakte	Inhoud	Gewicht van radiator	Max. temperatuur	Vloeistof	Klasse	IP klasse	IK bescherming	Afgegeven elektrisch Moc Elektr. Power Elec.	Aantal radiatoren per pallet	Montage set
			H [mm]	L [mm]	G [mm]	[-]	S [m2]	V.t [dm3]	M [kg]	T [°C]					P.el [W]	stk	
Comfort Line Elec-080-040 Wit (300W)	5010150	RAL 9016	786	400	30	15	0,55	3,2	7,9	95	10% glycol (propyl.-)	II	IP44	IK09	300	15	926411
Comfort Line Elec-090-050 Wit (500W)	5010152	RAL 9016	906	500	30	18	0,78	4,4	10,8	95	10% glycol (propyl.-)	II	IP44	IK09	500	15	926411
Comfort Line Elec-120-050 Wit (750W)	5010154	RAL 9016	1226	500	30	26	1,09	6,2	15,3	95	10% glycol (propyl.-)	II	IP44	IK09	750	15	926411
Comfort Line Elec-150-060 Wit (1000W)	5010156	RAL 9016	1466	600	30	30	1,49	8,3	20	95	10% glycol (propyl.-)	II	IP44	IK09	1000	15	926411

Funcities Musa Eco controller:

- 7 operationele modi: Comfort, Nacht, Vorstbescherming, Boost-2u, Chrono (weekprogramma in te stellen), Stand-by, Open raam detectie

Garantie:

- 5 jaar op het verwarmingslichaam, 2 jaar op de elektrische componenten

